PRANTNER
GRUPPE
Verfahrenstechnik

BASAMENTO 1 - CASSERI parte B

Dokumentnummer
Document
Documento 9843-703

Zeichnungs-Nr.
Numéro
Numero
105 672

Anfertigungsmaßstab
Échelle
Scala
1:50 1:20

Datum
Date
Data
06.03.2018

Blattgröße
Format
Formato
A0

Technische Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques
Salvo modifiche tecniche
Schutzvermerk nach DIN 34

Rif. 0172I 9105-0/Gx 9105S2
Ref. 4888-5Se 46
Rif. Allegato-/Adjudo-/Ar
9843

Amplíamento TAF Pleve
Agrandissement TAF Pleve
Ampliamento TAF Pleve

12770 RÉVULINGEN

STUDIO INGEGNERIA
"ENZO BERTINOTTI"
Il Progettista: Dott. Ing. ALBERTO PADULAZZI
DOTT. ING. ALBERTO PADULAZZI
ALBO DEGLI INGEGNERI
PROV. V.C.O. - N° 1

s.03

N.B.:
TRACCIAMENTO GENERALE: VEDI TAVOLA s.12
PARTICOLARI BASAMENTI TIPO B, Q, R, L, M, P, H:
VEDI TAVOLE s.09 – s.10
PARTICOLARE ANCORAGGI PALI ILLUMINAZIONE:
VEDI TAVOLA s.01

CALCESTRUZZO:
Classe di resistenza C 32/40 (Rck40 MPa)
Classe di esposizione XC4 + XF1
Classe di consistenza S4
Diametro max aggregato 20 mm

ACCIAIO: B450C

LEGENDA

BASAMENTI CON ESTRADOSSO A QUOTA –0,05

FONDO POZZETTI

CAVIDOTTI DA ANNEGARE NEL GETTO DELLA FONDAZIONE

CAVIDOTTI DA POSIZIONARE SOTTO LA FONDAZIONE

X,XX X,XX QUOTE IN ELEVAZIONE RIFERITE ALLA SOMMITA' DEL CORDOLO PERIMETRALE DELL'IMPIANTO T.A.F. (0,00)

SIGILLANTE POLIURETANICO PER GIUNTI DI DILATAZIONE
CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO (TIPO SIKA ETHAFOAM)
PROFILATO IN P.V.C. PER GIUNTO A TENUTA IDRAULICA

PANNELLO DI POLISTIROLO SPESS. 3 cm
SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE
SEZIONE 1:20

SEZIONE D–D

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

TRONCHETTO IN PVC ø 160 mm PER DRENAGGIO

SEZIONE C–C

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

SEZIONE A–A

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

SEZIONE 0–0
1:20

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

TUBAZIONE SCARICO IMPIANTO T.A.F. PEAD CORRUGATO DN 1000 mm

CORDOLO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE

PARTICOLARE BACINO DI POMPAGGIO P1
SEZIONE 1:20

CORDOLO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE

ANGOLARE 30x30x3

GRIGLIATO

PARTICOLARE CANALETTA
SEZIONE 1:20

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

ANGOLARE 30x30x3

GRIGLIATO

VERTICI SMUSSATI (2x2)

LEGENDA

BASAMENTI CON ESTRADOSSO A QUOTA –0,05

FONDO POZZETTI

CAVIDOTTI DA ANNEGARE NEL GETTO DELLA FONDAZIONE

CAVIDOTTI DA POSIZIONARE SOTTO LA FONDAZIONE

X,XX X,XX QUOTE IN ELEVAZIONE RIFERITE ALLA SOMMITA' DEL CORDOLO PERIMETRALE DELL'IMPIANTO T.A.F. (0,00)

SIGILLANTE POLIURETANICO PER GIUNTI DI DILATAZIONE
CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO (TIPO SIKA ETHAFOAM)
PROFILATO IN P.V.C. PER GIUNTO A TENUTA IDRAULICA

PANNELLO DI POLISTIROLO SPESS. 3 cm
SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE
SEZIONE 1:20

SEZIONE D–D

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

TRONCHETTO IN PVC ø 160 mm PER DRENAGGIO

SEZIONE C–C

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

SEZIONE A–A

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

SEZIONE 0–0
1:20

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

TUBAZIONE SCARICO IMPIANTO T.A.F. PEAD CORRUGATO DN 1000 mm

CORDOLO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE

PARTICOLARE BACINO DI POMPAGGIO P1
SEZIONE 1:20

CORDOLO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE

ANGOLARE 30x30x3

GRIGLIATO

PARTICOLARE CANALETTA
SEZIONE 1:20

SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO Rck15 N/mmq

ANGOLARE 30x30x3

GRIGLIATO

VERTICI SMUSSATI (2x2)